


GeoDomeX

KOMPLEKSINIS VADOVAS

Turėkite savo užsakymo numerį ir nukopijuokite jį čia. Užsakymo numeris pravers, jei kada nors reikės susisiekti su mumis "GeoDomeX".

Užsakymo numeris:

GeoDomeX

Autorinės teisės © 2023 GeoDomeX Group Ltd. Visos teisės saugomos. "GeoDomeX" logotipas yra "GeoDomeX Group Ltd." prekės ženklas. Prekių ženklo numeris: UK00003550417. GeoDomeX Group Ltd" yra Anglijoje ir Velse įsteigta bendrovė. Bendrovės numeris: 14147648. Registracijos adresas: Registracijos adresas: 20-22 Wenlock Road, Suite LP57237, Londonas, N1 7GU.



Oficialus atstovas Lietuvoje ir Šiaurės šalims

UAB 'KABINK"

Registracijos adresas: Šeškinės g. 55B, Vilnius, LT-07159, Lietuva,

El. paštas: info@easydome.lt

Tel. nr.: +370 679 10222, +370 685 00550



Išsamus "GeoDomeX" vadovas

Dėkojame, kad pasirinkote "GeoDomeX"! Džiaugiamės galėdami pateikti jums šį išsamų vadovą, kuris yra pagrindinis jūsų informacijos šaltinis, padėsiantis kuo geriau išnaudoti "GeoDomeX" galimybes. Mes jums padėsime - nuo įrengimo iki priežiūros ir visko, kas yra tarp jų.

Turinys:


- "GeoDomeX" išpakavimas
- Surinkimo vadovas "žingsnis po žingsnio
- "GeoDomeX" įtvirtinimas
- Priežiūra ir techninė priežiūra
- Susisiekite su palaikymo tarnyba
- Svarbi informacija

"GeoDomeX" išpakavimas


Čia rasite išsamų visų "GeoDomeX" sudedamųjų dalių sąrašą. Kiekviena plokštė ir juostelė yra sunumeruotos, kad būtų lengviau jas identifikuoti ir prireikus galėtumėte lengvai pakeisti plokštes.

Naudokite šį dalių sąrašą kaip nuorodą, kad įsitikintumėte, jog turite viską, prieš pradėdami montuoti. Jei pastebėsite, kad turite sugedusių ar trūkstamų dalių, susisiekite su mumis adresu support@geodomex.co.uk.


1 langelis




018, 019, 021, 022, 024, 025020




, 023




027, 029, 031, 033, 035, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044



056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 075, 076, 077, 078, 079




036, 045, 055, 064




046, 048, 050, 052, 054, 080


2 langelis




028, 030, 032, 034, 065, 066, 067, 068




047, 049, 051, 053, 070, 072, 074




071, 073




017, 026




069




x13




008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016




A1, A2, A3, A4, A5, A6
B1, B2, B3, B4, B5,
B6



001, 002, 003, 004, 005, 006



007




x2


x4



x3



x2



x2



M5




M5x10



x2



M5x30



Dury
s

Žingsnis po žingsnio surinkimo vadovas

Šiame vadove aprašomas kupolo surinkimo procesas nuo pradžios iki pabaigos. Kiekviename žingsnyje pateikiami nurodymai apie būtinus veiksmus, reikalingus komponentus ir mūsų rekomenduojami patarimai, kad kiekvienas žingsnis būtų kuo paprastesnis. Jei surinkimo metu prireiktų pagalbos, eikite į pagalbos puslapį arba mūsų svetainę ir sužinokite, kaip su mumis susisiekti. Mes mielai padėsime jums aptarti šį procesą.


Paruošimas

- Įsitikinkite, kad kupolui statyti turite ne mažesnę kaip 3,55 x 3,55 m erdvę. Įsitikinkite, kad žemės tipas yra visiškai lygus, kad durys veiktų tinkamai.
- Išpakuodami būkite itin atsargūs. Kai kurios dalys supakuotos įtemptos, todėl atidarius pakuotę jos išsiskleis. Šios dalys pažymėtos įspėjamuoju lipduku. Atidarydami šias dalis, nukreipkite jas toliau nuo veido ir kitų žmonių.
- Statybos metu gali praversti kopėčios, todėl prieš pradėdami darbą turėkite jas po ranka.
- Prieš pradedant surinkimą gali būti naudinga išdėstyti visas plokštes. Kiekvienos plokštės viršuje išgraviruotas unikalus numeris (numerius galima rasti viename bet kurių juostelių gale). Šie numeriai visada turi būti įskaitomi iš kupolo išorės.
- Varžtus galima priveržti rankomis, tačiau pateikiame atsuktuvą, kuris padės tai padaryti. Galima naudoti elektrinį atsuktuvą, tačiau visada įsitikinkite, kad naudojate mažiausią sukimo momento nustatymą, kad varžtai nebūtų per daug priveržti, nes tai gali pažeisti varžtų sriegius ir plokštes.
- Rekomenduojame 2 ir daugiau žmonių, kad būtų lengviau ir greičiau surinkti.
- Kad montuojant ant plokščių neliktų pirštų atspaudų, plastikinę apsaugą galima nuimti pabaigoje, tik nepamirškite jos nuimti nuo varžtų skylių (abiejose plokštės pusėse).

Surinkimas

001-006


007



1 Paimkite **001-007** juostas ir sudėkite jas iš eilės, kad **007 būtų** ten, kur norite, kad būtų jūsų durys. Kiekvienas juostelių galas yra skirtingos formos, todėl jas lengviau suderinsite. NB: *Įsitikinkite, kad ant juostelių esantys skaičiai yra įskaitomi iš kupolo išorės.*

×13


M5×10



Pritvirtinkite šias juostas kartu naudodami L formos laikiklius. Likę laikikliai dedami šių juostų viduryje. Įsitikinkite, kad laikikliai yra kupolo viduje.

008-016


M5×10




3 Paėmę plokštes **008-016,** pradėkite jas tvirtinti eilės tvarka, pradedant nuo dešiniosios kupolo pusės ir judant prieš laikrodžio rodyklę. Įsitikinkite, kad varžtai įsukami tik į parodytas skyles, pakaitomis po vieną arba du varžtus kiekvienai plokštei, kad vėlesniuose etapuose nereikėtų išsukinėti varžtų, kai pridėsite plokštes.


017,026

M5×10




4 Prie abiejų durų slenksčio (007) pusių pritvirtinkite plokštes **026** ir **017,** įsitikinkite, kad varžtai įsukti tik į parodytas skyles.







1 ŽINGSNIS 2


×2




5 Paruoškite **020** ir **023** plokštes, kurios sudaro jūsų ištraukiamus langus. Sudėkite sudedamąsias dalis į skydo vidų taip, kad langas būtų išstumtas į išorę. Būtinai naudokite ilgesnius varžtus, kai tai pažymėta, kad viršuje galėtumėte pritvirtinti fiksatorius. Patarimas: *Neužveržkite ilgųjų varžtų per daug, nes norite užtikrinti, kad fiksatoriai galėtų suktis pirmyn ir atgal.*










6 Pritvirtinkite plokštes **018-025,** į kurias įeina dvi ką tik sukonstruotos langų plokštės. Jos bus įstatytos tiesiai į paskutinės eilės tarpą.










7 Pritvirtinkite plokštes **027-035,** tęsdami darbą prieš laikrodžio rodyklę, kaip ir anksčiau.










8 Pritvirtinkite **036-045** plokštes. Patarimas: *gali būti, kad abiejose durų pusėse esančios sienos pradės lenktis į vidų. Polikarbonatas gali lankstytis, tačiau jums gali būti lengviau jas paremti, kad nekliudytų.*










9 Pasirinkite juosteles **A1-A3** ir sudėkite jas vieną už kitos skaičiais į išorę. Juosteles **A1**, esančias priekyje, pritvirtinkite prie durų angos kairės pusės vidinės pusės. Kad skylutės būtų vienoje linijoje, **A1** pradėkite nuo antros skylutės, esančios aukščiau nuo žemės, kad ji atsidurtų ant vertikalios 007 dalies. **A2** yra šiek tiek ilgesnė, todėl išsikiš virš kitų. Patarimas: *Čia būtinai naudokite ilgus varžtus. Gali būti naudinga pirmiausia pritvirtinti viršutinę ir apatinę varžtų skyles, kad juostelės būtų stabilizuojamos, ir tik tada tvirtinti likusias dalis.*





10 Pakartokite šį procesą dešinėje durų pusėje, kurioje yra **B1-B3** skydai.














11

Pritvirtinkite plokštes **046-054**, įsitikinkite, kad jos pritvirtintos tinkamose vietose.








12

Plokštės **055-064** sugrupuotos poromis, todėl įsitikinkite, kad jas prisukate tinkamose vietose. Įsitikinkite, kad visoms skylėms, kuriomis skydelis tvirtinamas prie durų profilio, naudojate ilgus varžtus.

065-068


M5×30



13 Pritvirtinkite plokštes **065-068** ten, kur parodyta.


071,073


M5×30




×2


14 Paruoškite langų ventiliacijos skydus, kurių numeriai 071 ir 073, ir įsitikinkite, kad ventiliacijos angos tvirtinamos skydo išorėje. Patarimas: *Jei reikia, šiek tiek sulenkite plokštę ir pritvirtinkite varžtus nuo ventiliacijos angos viršaus žemyn.*









15 Pritvirtinkite plokštes **070-074**, įskaitant ką tik pagamintus ventiliacijos skydus.





x1







Paruoškite **A4-A6** juosteles, sudėdami jas vieną už kitos skaičiais į išorę, **A4 -** priekyje. **A5 juostelė** yra trumpesnė už kitas, todėl **A2,** pritvirtinta prie kupolo, gali įsiterpti tarp **A4** ir **A6**. Prieš pritvirtindami šią persidengiančią dalį, pridėkite mažą stačiakampį gabalėlį, sulygiuotą su kiekvienos juostelės paskutine varžto skyle. NB: *čia naudokite ilgus varžtus.*










1 Ši Procesa pakartokite dešinėje durų pusėje su juostelėmis **B4-B6**.









18 Pridėti skydus **076-079**. Įsitikinkite, kad plokštės uždėtos virš durų juostų viršaus. NB: *Naudokite trumpus varžtus, išskyrus tuos atvejus, kai plokštės tvirtinamos prie durų profilio.*









19

Pačiame kupolo viršuje pritvirtinkite skydelį **080**.










20


Pritvirtinkite galutinę plokščią plokštę **075,** užtikrindami, kad jos viršus būtų įstumtas po plokštės **080** apačia. Pastebėsite, kad durų juostos **A4** ir **B4** uždengia dviejų angų apačią. Per šias skyles įprastai įsukite mažą varžtą (kad galėtumėte tai padaryti, reikia šiek tiek atlaisvinti durų juosteles) ir pritvirtinkite veržlę. **A4** ir **B4** uždengs šią veržlę. Tuomet galite toliau priveržti durų profilio varžtus.










21 Pritvirtinkite plokštę **069** prie durų rėmo išorinės pusės, vėlgi užtikrindami, kad jos viršus būtų paslėptas po **075** plokštės apačia.







22 Paruoškite duris, pritvirtindami skersinius mažais varžtais.



23 Įstumkite dureles iš galinės kupolo dalies, traukdami jas į priekį ir į vietą.
Taip užbaigiamas "GeoDomeX" montavimas.

"GeoDomeX" įtvirtinimas

Surinkę savo "GeoDomeX", vadovaukitės šiuo vadovu
žingsnis po žingsnio, kaip įtvirtinti kupolą į žemę. Turėsite pasirinkti geriausią tvirtinimo būdą pagal savo situaciją, atsižvelgdami į vietovės grunto tipą ir vėjo sąlygas. Atkreipkite dėmesį, kad "GeoDomeX" reikės įtvirtinti
į žemę naudojant vieną iš toliau nurodytų patvirtintų tvirtinimo būdų, kad jam būtų suteikta garantija. Jei reikia pagalbos tvirtinant kupolą, galite apsilankyti pagalbos puslapyje arba mūsų svetainėje ir sužinoti, kaip su mumis susisiekti. Mes mielai padėsime jums aptarti šį procesą.

Jums reikalingi įrankiai


Pieštukas plaktukas


Juostinis matas


Gręžtuvas arba plaktukas /

Ankeravimo būdo pasirinkimas

Yra du pagrindiniai "GeoDomeX" tvirtinimo prie žemės būdai, priklausomai nuo vietovės grunto tipo ir vėjo sąlygų. Rinkdamiesi pageidaujamą tvirtinimo būdą, atsižvelkite į savo kupolo vietą ir vėjo sąlygas, kuriomis jis gali būti nuolat veikiamas.

Pirmasis būdas - paprasčiausiai jį prisukti varžtais. Šis metodas idealiai tinka medžio, betono, kompozito, šaligatvio plytelių, plytelių ir kt. grunto tipams. Jums reikės ne trumpesnių kaip 50 mm ilgio varžtų ir, priklausomai nuo to, į kokį paviršių varžtus įsukate, gali prireikti neapdorotų kamščių. Šis tvirtinimo būdas pritaikytas iki 100 km/val. vėjo greičiui.

Antruoju būdu naudojami į žemę įkalami didelio atsparumo įžeminimo kaiščiai. Šis metodas idealiai tinka tokiems grunto tipams kaip žolė ir veja arba kompaktiškam gruntui, pavyzdžiui, žvyrui ar žvirgždui. Šių kaiščių galima lengvai įsigyti daugelyje statybinių prekių parduotuvių. Šis tvirtinimo būdas pritaikytas iki 60 km/val. vėjo greičiui.

Priklausomai nuo bazės tipo, jums reikės:

Žolė, žvyras, čerpės

- Didelio atsparumo įžeminimo kaiščiai

Mediena, kompozitas

- 50 mm+ varžtai

Betonas, Grindinys, Plytelės


- 50 mm+ varžtai
- Neapdoroti kištukai

Žingsnis po žingsnio vadovas

Nepriklausomai nuo to, prie kokio tipo grunto tvirtinate "GeoDomeX", toliau nurodyti veiksmai išlieka tokie patys. Atkreipkite dėmesį, kad jei kupolą tvirtinate į betoną, grindinio plokštes, plyteles ir t. t., prieš įsukant varžtus gali tekti išgręžti kontrolines skyles.


1

Pirmiausia nustatykite centrinį tašką toje vietoje, kurioje norite, kad būtų



kupolas. Tai darome tam, kad turėtume atskaitos tašką, kuris užtikrintų, jog kupolas bus įtvirtintas tobulu apskritimu. Norėdami tai padaryti, išmatuokite **174 cm atstumą** nuo vidinio kupolo krašto, nukreiptą į centrą. Pakartokite tai nuo kito taško ant kupolo krašto, pažymėdami dviejų linijų susikirtimo vietą. Šiame taške centre įsuksime laikiną varžtą ir (arba) kaištį, prie kurio vėliau galėsime prikabinti matuoklį.

Patarimas: Jei galutinė kupolo danga jau paklota ir nenorite palikti skylės, vietoj jos galite tiesiog pažymėti pieštuku.




2

Tada prisukite durų slenkstį (numeris **007)**. Pirmiausia tai darome tam, kad durų anga būtų tiesi ir durys veiktų tinkamai. Norėdami tai padaryti, išmatuokite **174 cm atstumą** nuo atskaitos taško iki abiejų durų slenksčio (**007**) pusių. Nustatę padėtį, įsukite varžtus / kaiščius, pritvirtinančius šią detalę lygiai prie žemės.

3 Laikydami juostinį matuoklį užfiksuotą ties **174 cm,** sukite jį aplink centrinį tašką, kol pasieksite kitą laikiklį abipus durų. Kupolo kraštas turėtų sutapti su matavimo juostos užpakaline dalimi, todėl stumkite kupolo k r a š t ą į vidų arba į išorę tol, kol tai įvyks. Per centrinę kronšteino skylę įsukite varžtą ir (arba) kaištį.

Patarimas: Kiekvieną laikiklį įsukite tik iki pusės, kol kiekvienas laikiklis bus pritvirtintas, kad būtų galima jį koreguoti.



4 Dabar pakartokite šį procesą su kiekvienu laikikliu abiejose durų pusėse. Turite apeiti aplink kupolą pakaitomis prie kiekvieno laikiklio ir baigti prie galinio laikiklio, esančio priešais duris.

Patarimas: Jei dėl kokių nors priežasčių negalite naudoti kronšteino centrinės skylės, nes ji sutampa su netinkamu tvirtinimo tašku (pvz., tarpu medinėje paklotėje ir pan.), galite naudoti bet kurią iš skylių, esančių "L" formos kronšteinų centrinės skylės šone.

5 Kai kiekviename laikiklyje bus įsukti varžtai ir (arba) kaiščiai, patikrinkite, ar kiekvienas varžtas ir (arba) kaištis yra visiškai pritvirtintas. Dabar galite išsukti centrinį orientacinį varžtą.

Inkaro problemų šalinimas:

Jei po to, kai įtvirtinote kupolą, pastebėjote įprastų problemų, pvz., netinkamai veikiančios durys (iškrenta arba užstringa) arba kupolo formos išgaubimai, toliau nurodyti patikrinimai turėtų padėti išspręsti visas problemas:

- Užtikrinkite, kad gruntas būtų lygus per visą kupolo perimetrą, ir įsitikinkite, kad grindyse nėra iškilimų ar įdubimų, kurie turėtų įtakos kupolo formai.
- Įsitikinkite, kad bet kuriame taške kupolo vidinis skersmuo iš priešingų pusių yra 348 cm.
- Jei durys vis dar slankioja per laisvai arba per stipriai suspaudžia, atsukite ir (arba) išsukite 007 dalį (durų slenkstį) ir šiek tiek pastumkite ją į vidų arba į išorę prieš
  iš naujo prisukti ir (arba) prisegti. Tai padeda perveržti durų profilius, prireikus atlaisvinti arba priveržti duris.

Priežiūra ir techninė priežiūra

Prižiūrėti "GeoDomeX" yra paprasta, nes daugelį metų nereikės beveik jokios priežiūros. Šiame vadove pateikiama visa informacija, kurią reikia žinoti apie kupolo valymą, priežiūrą ir priežiūrą, kad "GeoDomeX" tarnautų visą gyvenimą.

Prevencija

Pirmasis žingsnis prižiūrint "GeoDomeX" yra prevencija. Paprasčiausias būdas sumažinti bet kokias galinčias susidaryti sankaupas - saugoti erdvę virš kupolo nuo kabančių šakų. Taip pat rekomenduojame nenaudojamus langus ir duris laikyti uždarytus.

Valymas

"GeoDomeX" galima lengvai išvalyti naudojant minkštą mikropluošto šluostę ir švelnų ploviklį. Paprastai geriausiai tinka bet koks švelnus muilas arba langams skirtas valiklis. Jei abejojate, patikrinkite etiketę ir įsitikinkite, kad gaminį galima naudoti plastikui, pirmiausia išbandykite ant nepastebimo kupolo ploto.

Taip pat galite naudoti sodo žarną arba slėginį plovimo įrenginį (žemiausiu nustatymu), kad nuvalytumėte įsisenėjusias žymes.

> *Niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šluosčių "GeoDomeX" valyti, nes tai gali sukelti įbrėžimų.*

"GeoDomeX" saugojimas arba perkėlimas

Nors "GeoDomeX" sukurtas taip, kad atlaikytų sąlygas ištisus metus ir jo nereikėtų laikyti žiemą, žinome, kad gali pasitaikyti atvejų, kai norėsite išardyti ar perkelti "GeoDomeX" į kitą vietą. "GeoDomeX" galima lengvai išardyti, vadovaujantis surinkimo instrukcijomis atvirkštine tvarka. Jei kupolą tik perkelia, su keliais pagalbininkais galima jį pakelti iš kelių taškų aplink pagrindą, neišardant kupolo.


Pagalba ir parama

Reikia paramos?
Turite klausimų apie surinkimą?
Reikia daugiau patarimų, kaip geriausiai įtvirtinti kupolą? Jokių problemų!

Su mumis galite susisiekti šiais būdais: UAB ‘KABINK“

Telefonu: +370 679 10222, +370 685 00550

El. paštu: info@easydome.lt



Svarbi informacija

Saugos informacija

- Nepalikite "GeoDomeX" viduje be priežiūros vaikų, naminių gyvūnų ar lengvai užsidegančių daiktų. Naudokite tik tuos daiktus ir prietaisus, kurie yra specialiai skirti lauko ir uždaroms patalpoms. Nenaudokite grilių, atviros liepsnos ar dujinių šildytuvų, nes jie gali kelti gaisro pavojų ir nėra tinkami saugiam naudojimui viduje.
- Jei naudojate "GeoDomeX" ilgesnį laiką, pavyzdžiui, per naktį, užtikrinkite pakankamą oro srautą ir vėdinimą.
- Dėl "GeoDomeX" paveldėto skaidrumo naudodami"GeoDomeX" imkitės pagrįstų atsargumo priemonių. Apsvarstykite galimybę pažymėti plokštes matomais indikatoriais arba imtis kitų priemonių, kad gaminys būtų lengvai pastebimas jūsų aplinkoje ir būtų išvengta bet kokių galimų pavojų.

Svarbi informacija

- Atkreipkite dėmesį, kad gavus "GeoDomeX" gaminį, svarbu iš karto išpakuoti ir patikrinti jo turinį. Negalime garantuoti trūkstamų ar sugadintų dalių pakeitimo, jei apie tai nepranešama per 30 dienų nuo gaminio gavimo. Bet kokie prašymai, pateikti po šio laikotarpio, bus sprendžiami "GeoDomeX" nuožiūra. Labai rekomenduojame gavus gaminį jį apžiūrėti, kad bet kokias problemas būtų galima greitai ir veiksmingai išspręsti.
- Atkreipkite dėmesį, kad tinkamai neįtvirtinus "GeoDomeX" į žemę pagal patvirtintus tvirtinimo būdus, gali būti pažeistas vėjo. Montuodami "GeoDomeX" įsitikinkite, kad visi laikikliai yra visiškai pritvirtinti prie tvirtos nuolatinės konstrukcijos, kad jų nenupūstų vėjas. Niekada nepalikite kupolo be inkarų, ypač esant stipriam vėjui. Svarbu laikytis pateiktų instrukcijų ir užtikrinti, kad "GeoDomeX" būtų patikimai įtvirtintas prie žemės, kad būtų išvengta žalos.
- "GeoDomeX" neatsako už bet kokią žalą, padarytą vietai, kurioje sumontuoti gaminiai, ir už tai atsako tik klientas. Rekomenduojama, kad klientas, prieš pradėdamas tvirtinimo darbus, įvertintų individualius reikalavimus, įskaitant įsitikinimą, kad nėra požeminių medžiagų, pavyzdžiui, vandentiekio, dujų vamzdžių ar elektros kabelių, kurie galėtų būti pažeisti, jei būtų įsukti. Klientas prisiima visą su montavimu susijusią riziką, įskaitant bet kokią žalą, kuri gali atsirasti vietoje ar aplinkinėje teritorijoje montavimo ar naudojimo metu.

- Atkreipkite dėmesį, kad "GeoDomeX" gaminiai yra laikinos konstrukcijos ir nebūtinai visiškai apsaugo nuo ekstremalių oro sąlygų. Nors labai stengiamės užtikrinti savo gaminių kokybę ir ilgaamžiškumą, neprisiimame jokių pretenzijų, įsipareigojimų ar atsakomybės už žalą ar nuostolius, kurie gali atsirasti dėl ekstremalių oro sąlygų ar kitų nenumatytų aplinkybių. Klientai turėtų imtis tinkamų priemonių savo "GeoDomeX" konstrukcijų saugumui ir stabilumui užtikrinti, įskaitant tinkamą įtvirtinimą ir priežiūrą, ir neturėtų pasikliauti vien tik konstrukcijos apsauga nuo oro sąlygų.
- "GeoDomeX" sukurtas kaip laikinas statinys, todėl paprastai jam įrengti nereikia planavimo ar statybos leidimo, tačiau klientas privalo įvertinti įrengimo vietą ir prieš montuodamas "GeoDomeX" gauti visus reikiamus leidimus ar leidimus. "GeoDomeX" neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias problemas, kurios gali kilti dėl to, kad klientas nesilaikė vietos taisyklių ar specialių reikalavimų.

- Nors "GeoDomeX" plokštės yra padengtos apsaugine UV spindulių danga, kad būtų išvengta saulės spindulių poveikio, tam tikras natūralus pageltimas per kelerius metus yra normalus reiškinys ir nereiškia, kad tai yra medžiagos ar gaminio defektas. Rekomenduojame laikytis mūsų priežiūros ir priežiūros rekomendacijų, kad išsaugotumėte savo "GeoDomeX" gaminio ilgaamžiškumą ir estetinį patrauklumą.

- "GeoDomeX" neprisiima jokios atsakomybės už produktų vėlavimą ar neįvykdymą dėl force majeure, nenugalimos jėgos, gamtos jėgų, bet kurios įstatymų nustatytos institucijos reikalavimų, gaisro, nelaimingo atsitikimo, pramoninio ginčo, jūsų nesugebėjimo gauti reikiamų leidimų ar licencijų ar kitų priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti. Mes dėsime visas pagrįstas pastangas, kad įvykdytume savo įsipareigojimus, tačiau negalime būti laikomi atsakingais už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl įvykių, kurių mes negalime kontroliuoti.

- "GeoDomeX" neatsako už produktų praradimą ar sugadinimą, įskaitant diegimo ir sąrankos metu. Klientas prisiima visą atsakomybę už bet kokią galimą žalą ir jam rekomenduojama apdrausti gaminius.

- Klientas yra atsakingas už bet kokių "GeoDomeX" viduje dedamų ar laikomų daiktų saugumą ir apsaugą. "GeoDomeX" neprisiima jokios atsakomybės už gaminio viduje esančių ar laikomų daiktų praradimą ar sugadinimą.

- "GeoDomeX" neatsako už jokius nuostolius, žalą ar sužalojimus, atsirandančius dėl įrangos naudojimo ar gedimo arba bet kokio jos defekto, išskyrus atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą, atsiradusį dėl mūsų tiesioginio aplaidumo.

- Išskyrus atvejus, numatytus šiose sąlygose, ir tiek, kiek atsakomybės netaikymas ar apribojimas gali būti draudžiamas įstatymo, "GeoDomeX" nebus atsakinga už bet kokius nuostolius, žalą ar sužalojimus, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusius dėl produktų ar jų naudojimo. Jūsų teisės, numatytos įstatymuose, nėra pažeidžiamos.

- Atkreipkite dėmesį, kad prieš išpakuodami bet kokius gaminius svarbu peržiūrėti toliau pateiktas nuorodas, kad gautumėte naujausią informaciją apie "GeoDomeX" terminus ir sąlygas, grąžinimo politiką, garantinę informaciją, privatumo politiką ir pristatymo politiką:

  Taisyklės ir sąlygos: https://geodomex.co.uk/pages/terms-condition

  Išpakuodami ir naudodami "GeoDomeX" gaminius, sutinkate su pirmiau pateiktose nuorodose išdėstytomis sąlygomis. "GeoDomeX" pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ar keisti šias taisykles be išankstinio įspėjimo.

Nuskaitykite žemiau esantį QR kodą arba apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje:

GeoDomeX

KOMPLEKSINIS VADOVAS

UAB „KABINK“

Šeškinės g. 55B, Vilnius, LT-07159, Lietuva

https://easydome.lt info@easydome.lt